



# ANSI555

## ZUHANÁSGÁTLÓ KÖTÉLEN

Leesés elleni védelem



### Előnyök



#### Teljesítmény

· 100 kg maximális névleges terhelés felett: a termék 140 kg-ra tanúsított



#### Egyszerű használat

· Automata karabinerek a biztonságos záráshoz és időmegtakarításhoz

### Alkalmazási terület

- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Vegyipar
- Olaj és gáz (kitermelés)
- Bányászat

### Minősítések és szabványok

### Védelmet nyújt a



Leesés



# ANSI555

## ZUHANÁSGÁTLÓ KÖTÉLEN

Leesés elleni védelem

### Részletek - Szabványok

### Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Csúszó és blokkoló fonott kötélhez
A fő támasz összetétele	Acél, Poliészter
Nyitás (mm)	21
Opening (inch)	0.8253
Lock	Manual system
Zárás	Csavaros
Maximális kötélátmérő (mm)	1
Maximális kötélátmérő (inch)	0.0393
Szín	Fémárany
A kiszerelés típusa	10 db-os doboz
Használat	Fonott kötél működik, Ereszkedéshez és emelkedéshez, Függőleges mozgáshoz, Zárt térbe
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Vertikális elmozdulás folytonos szerkezeten, Vertikális nagy elmozdulás vagy kötél végzett munka lejtőn



# ANSI555

## FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI555	Golden metal	One size	ANSI555	7798408755327	0	10	1	11.86 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height