



# ANSI559RD

UŽAD ZA AMORTIZACIJU PADA

Oprema protiv pada



## Prednosti



### Udobnost

· Elastično uže s kopčom za lako kretanje i sigurnost



### Higijena

· Mogućnost pranja pojaseva i tkanine neutralnim sapunom



### performanse

· Certificirano za maksimalno nazivno opterećenje veće od 100 kg:  
proizvod certificiran za 140 kg



### Jednostavnost korištenja

· Automatski karabineri za sigurno zaključavanje i uštedu vremena  
· NFC sustav koji jamči sljedivost

## Područje upotrebe

- Zgrada
- Kemijska industrija
- Nafta i plin (vađenje)
- Petrokemija
- Skladištenje

## Certifikati i standardi

### Štiti od



Toplina



Pad



Električni



# ANSI559RD

UŽAD ZA AMORTIZACIJU PADA

Oprema protiv pada

## Pojedinosti - Standardi

## Tehnički detalji

|  |   |
|--|---|
| Sastav glavnog nosača                            | Kevlar®, Čelik, Plastika  |
| Maks. duljina (m)                                | 1,8 m   |
| Otvor (mm)                                       | 65  |
| Opening (inch)                                   | 2.5545  |
| S priključkom                                    | yes   |
| Boja   | Crvena  |
| SIZE   | Univerzalna veličina  |
| Dodatna pogodnost                                | Elastični remen, Dielectric   |
| Vijek upotrebe nakon datuma proizvodnje (godine) | 10  |
| Vrsta pakiranja                                  | Kutija od 10 komada   |
| Radne situacije za zaštitu od pada               | Vertikalno kretanje na fiksnoj strukturi, Kretanje na horizontalnom sustavu učvršćenja (lifeline),<br>Kratkotrajno vertikalno kretanje ili kretanje na kosoj podlozi (- 3m),<br>Kratkotrajno horizontalno kretanje (- 3m) |








# ANSI559RD

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

### Logistics information

| Reference | Colour | Size  | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight  |  |  |  |
|-----------|--------|-------|-------------|-------|----------|---|---|---------|---|---|---|
| ANSI559RD | Red    | 1,8 m | ANSI559RD   | 0     | 0        | 10  | 1   | 16.2 kg | 38.0 cm   | 25.0 cm   | 25.0 cm   |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height