



ANSI537

TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Protipádová ochrana



Výhody



Pohodlí

· Elastické lano pro snadný pohyb a bezpečnost



Hygiena

· Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem



Výkon

· Certifikace nad maximální jmenovité zatížení 100 kg: výrobek je certifikován na 140 kg



Snadné použití

· Automatické karabiny pro bezpečnou aretaci a úsporu času

Použití

- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Chemický průmysl
- Petrochemikálie
- Skladování

Certifikace a normy

Chrání před riziky



Pád



ANSI537

TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Protipádová ochrana

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Elastické tkané lano
Složení hlavního držáku	Ocel, Polyester
Max. délka (m)	1,8 m
Šířka popruhu (mm)	35 mm
Délka (m)	1,8
Otvor (mm)	65
Opening (inch)	2.5545
S konektorem	ano
Barva	Černá-Žlutá
Další výhoda	Elastický ramenní popruh
Životnost od výroby (let)	10
Typ balení	Krabice po 5
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vertikální pohyb při permanentních instalacích, Pohyb na life line, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m), Krátký horizontální pohyb (méně než 3m), Dlouhý pohyb s vícenásobným uchycením / odpojením
Délka (ft)	5.9055








ANSI537

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information


Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI537	Black-Yellow	1,8 m	ANSI537	7798408751800	0	5	1	13.04 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height