



ANSI555

СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОЛЗУНКОВОГО ТИПА (КАНАТ)

Защита от падения



Преимущества



Производительность

· Сертификация при максимальной номинальной нагрузке свыше 100 кг: изделие сертифицировано при нагрузке 140кг



Легкость в использовании

· Автоматические карабины для надежной фиксации и экономии времени

Применение

- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность
- Нефть и газ (добыча)
- Добыча

Сертификация и стандарты

Защищает от



Падение



ANSI555

СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОЛЗУНКОВОГО ТИПА (КАНАТ)

Защита от падения

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Скользящее устройство защиты от падения на плетеном канате
Состав основной группы поддержки	Сталь, Полиэстер
Открытие (mm)	21
Opening (inch)	0.8253
Lock	Manual system
Крепление	Винт
Максимальный диаметр каната (mm)	1
Максимальный диаметр каната (inch)	0.0393
Цвет	Позолоченный металл
Тип упаковки	Коробка из 10 штук
Использование	Работает с плетеным канатом, Для подъема и спуска, Для вертикального перемещения, Для замкнутых пространств
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости при промышленном альпинизме



ANSI555

FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI555	Golden metal	One size	ANSI555	7798408755327	0	10	1	11.86 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height