



# ANSI537

## BANDFALLDÄMPFER

Absturzsicherung



### Vorteile



#### Komfort

· Elastisches Gurtband für einfache Bewegung und Sicherung



#### Hygiene

· Die Gurte und Textilien können mit neutraler Seife gewaschen werden



#### Leistung

· Zertifizierung über der maximalen Nennlast von 100 kg: Produkt zertifiziert für 140 kg



#### Einfache Handhabung

· Automatische Karabinerhaken für eine sichere und zeitsparende Verriegelung

### Anwendung

- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Instandhaltung
- Chemische Industrie
- Petrochemie
- Speicherung

### Zertifikationen und normen

### Schützt gegen



Absturz



# ANSI537

## BANDFALLDÄMPFER

Absturzsicherung

### Details - Normen

### Technische Details

Art der Ausrüstung	Elastischer Gurt, verknotete Schnallen
Zusammensetzung der Hauptunterlage	Stahl, Polyester
Länge max. (m)	1,8 m
Gurtbreite (mm)	35 mm
Länge (m)	1,8
Öffnung (mm)	65
Opening (inch)	2.5545
Mit Verbindungsstück	ja
Farbe	Schwarz-Gelb
Zusätzlicher Vorteil	Elastischer Schultergurt
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	10
Art der Verpackung	Packung mit 5 Stück
Absturzgefährdung	Vertikale bewegung an fixen Installationen, Bewegung auf Lifeline, Kurze vertikale Bewegung oder Bewegung auf geneigte Fläche (weniger als 3 m), Kurze horizontale Bewegung (weniger als 3 m), Grosse Bewegung mit Multi-Verbindung /Trennung
Länge (ft)	5.9055



# ANSI537

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI537	Black-Yellow	1,8 m	ANSI537	7798408751800	0	5	1	13.04 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height