



ANSI559RD

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Proteção anti-quedas



Benefícios únicos



Conforto

- Cordão em correia elástica para fácil movimento e segurança



Higiene

- Possibilidade de lavagem com detergente neutro



Desempenho

- Certificação acima da carga nominal máxima de 100 kg: produto certificado com 140 kg



Facilidade de utilização

- Mosquetões automáticos para bloqueio seguro e economia de tempo
- Sistema NFC para garantir a rastreabilidade

Aplicação

- Edifício
- Indústria química
- Petróleo e gás (extração)
- Petroquímicos
- Armazenamento

Certificações e normas

Proteção contra riscos



Calor



Queda



Elétrico



ANSI559RD

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Composição do suporte principal	Kevlar, Aço, Plástico
Comprimento máximo (m)	1,8 m
Abertura (mm)	65
Opening (inch)	2.5545
Com conector	sim
Cor	Vermelho
SIZE	Único
Elemento de benefícios	Alça elástica, Dielectric
Vida útil desde a fabricação (anos)	10
Tipo de embalagem	Caixa de 10
Situações de trabalho antiqueda	Grandes deslocamentos verticais em instalação permanente, Deslocamentos sobre linha de vida, Pequenas deslocamentos sobre sítios inclinados com menos de 3 m, Pequenas deslocamentos horizontais com menos de 3 m



ANSI559RD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI559RD	Red	1,8 m	ANSI559RD	0	0	10	1	16.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height