



ANSI559RD

ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ HALATLAR

Düşme önleme



Avantajlar



Rahatlık

· Kolay hareket ve güvenliği sağlamak için elastik dokuma kordon



Hijyen

· Emniyet kemerlerini ve kumaşları nötr sabunla yıkama imkanı



Performans

· Maksimum nominal yük 100 kg'ın üzeri için sertifika: 140 kg için sertifikalı ürün



Kullanım kolaylığı

· Güvenli kilitleme ve zamandan tasarruf sağlayan otomatik karabinalar
· Takip edilebilirlik sağlayan NFC sistemi

Uygulamalar

- Yapı
- Kimya endüstrisi
- Petrol ve Gaz (çıkarma)
- Petrokimya
- Depolama

Sertifikalar ve standartlar

Karşı korur



Isı



Düşme



Elektrik



ANSI559RD

ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ HALATLAR

Düşme önleme

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ana destek yapısı	Kevlar®, Çelik, Plastik
Maksimum uzunluk (m)	1,8 m
Açıklık (mm)	65
Opening (inch)	2.5545
Konektör ile	evet
Renk	Kırmızı
SIZE	Tek beden
Ek avantaj	Elastic strap, Dielectric
Üretimden itibaren raf ömrü (yıllar)	10
Paketleme tipi	10'lu kutu
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Sabit yapılarda dikey hareket, Kurtarma halatı üzerinde hareket, Kısa dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket (3m'den az), Kısa yatay hareket (3m'den az)



ANSI559RD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI559RD	Red	1,8 m	ANSI559RD	0	0	10	1	16.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height