



E26060

TRS (TUBULAR ROUND SLINGS)

Proteção anti-quedas



Benefícios



Higiene

· Possibilidade de lavagem dos arneses e têxteis com detergente neutro

Área de utilização

- Edificação
- Manutenção
- Indústria química
- Petroquímica
- Armazenamento

Certificações e normas



E26060

TRS (TUBULAR ROUND SLINGS)

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Linga redondo
Composição do suporte principal	Poliéster
Comprimento máximo (m)	8 m
Largura da correia (mm)	75 mm
Comprimento mínimo (m)	1 m
Cor	Amarelo
Carga de trabalho segura (kg)	3000 kg








E26060

TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE260600103	Yellow	1 m	E26060	7798408751947	0	2	1	2.116 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXE260600203	Yellow	2 m	E26060	7798408751022	0	2	1	3.604 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXE260600303	Yellow	3 m	E26060	7798408751954	0	2	1	5.254 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXE260600403	Yellow	4 m	E26060	7798408752159	0	2	1	7.062 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXE260600503	Yellow	5 m	E26060	7798408753750	0	2	1	8.912 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE260600603	Yellow	6 m	E26060	0	0	2	1	10.362 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXE260600703	Yellow	7 m	E26060	0	0	2	1	12.21 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE260600803	Yellow	8 m	E26060	7798408753767	0	2	1	13.86 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE260600903	Yellow	9 m	E26060	0	0	2	1	15.508 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE260601003	Yellow	10 m	E26060	0	0	2	1	17.158 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height