



ANSI559RD

CABOS ANTICAÍDAS

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Elemento de amarre anticaídas en cinta de aramida elastizada para mayor confort y versatilidad en los movimientos durante su uso. Resistente al calor y altas temperaturas. Dieléctrico. Amortiguador de caídas de 12 ft.



Beneficios



Comodidad

· Elemento de amarre en cinta elastizada que facilita el movimiento y la seguridad



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg



Facilidad de uso

· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo
· Sistema NFC de trazabilidad

Aplicaciones

- Edificación
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Petroquímica
- Transporte

Certificaciones y normas

ANSI Z359.13-2013

Protección contra



Calor



Caídas



Eléctrico



ANSI559RD

CABOS ANTICAÍDAS

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Elemento de amarre anticaídas en cinta de aramida elastizada para mayor confort y versatilidad en los movimientos durante su uso. Resistente al calor y altas temperaturas. Dieléctrico. Amortiguador de caídas de 12 ft.

Detalles - Normas

Detalles técnicos

| | |
|---------------------------------------|---|
| Composición del soporte principal | Kevlar®, Acero, Plástico |
| Largo máximo (m) | 1,8 m |
| Apertura (mm) | 65 |
| Opening (inch) | 2.5545 |
| Con conector | sí |
| Color | Rojo |
| SIZE | Única |
| Ventaja adicional | Tirante elástico, Dielectric |
| Vida útil desde la fabricación (años) | 10 |
| Tipo de envase | Caja de 10 |
| Situaciones de trabajo anticaídas | Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m) |



ANSI559RD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------|-------|-------------|-------|----------|---|---|---------|---|---|---|
| ANSI559RD | Red | 1,8 m | ANSI559RD | 0 | 0 | 10 | 1 | 16.2 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 25.0 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height