



ANSI559RD

ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αντιπτωτική προστασία



Οφέλη



Άνεση

· Ελαστικός αναδέκτης με ιμάντα για εύκολη μετακίνηση και ασφάλεια



Υγιεινή

· Δυνατότητα πλυσίματος των ιμάντων και του υφάσματος με ουδέτερο σαπούνι



Επιδόσεις

· Πιστοποίηση άνω του μέγιστου ονομαστικού φορτίου 100 kg: προϊόν πιστοποιημένο στα 140 kg



Ευκολία χρήσης

· Αυτόματα караμπίνερ για ασφαλές κλείδωμα και εξοικονόμηση χρόνου
· Σύστημα NFC που εγγυάται την ιχνηλασιμότητα

Περιοχή χρήσης

- Οικοδομική βιομηχανία
- Χημική βιομηχανία
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου
- Πετροχημικά
- Αποθήκευση

Πιστοποιήσεις και Προτυπα

Προστατεύει από



Θερμότητα



Πτώση



Ηλεκτρικό



ANSI559RD

ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αντιπτωτική προστασία

Λεπτομερείς - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Kevlar®, Χάλυβας, Πλαστικό
Μέγιστο μήκος (m)	1,8 m
Άνοιγμα (mm)	65
Opening (inch)	2.5545
Με σύνδεσμο	yes
Χρώμα	Κόκκινο
SIZE	Single
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Ελαστικές τιράντες, Dielectric
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	10
Τύπος συσκευασίας	Κουτί των 10 τμχ
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Καθετη μετατοπιση σε μονιμη εγκατασταση, Μετατοπιση πανω στη γραμμη ζωησ, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ), Μικρη οριζοντια μετατοπιση (- 3μ)



ANSI559RD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI559RD	Red	1,8 m	ANSI559RD	0	0	10	1	16.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height