



# ANSI555

## ANTICAÍDAS SOBRE SOGA

Salvacaídas para cuerda Ø16 mm que acompaña al usuario en movimientos verticales. Compatibilidad con líneas de vida Ø16 mm Delta Plus

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



### Beneficios



#### Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg



#### Facilidad de uso

· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo

### Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera

### Certificaciones y normas

ANSI Z359.15-2014

### Protección contra



Caídas



# ANSI555

## ANTICAÍDAS SOBRE SOGA

Salvacaídas para cuerda Ø16 mm que acompaña al usuario en movimientos verticales. Compatibilidad con líneas de vida Ø16 mm Delta Plus

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipo	Deslizador y bloqueador para cuerda trenzada
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Apertura (mm)	21
Opening (inch)	0.8253
Lock	Manual system
Cierre	Tornillos
Diámetro máximo de la cuerda (mm)	1
Diámetro máximo de la cuerda (inch)	0.0393
Color	Metal dorado
Tipo de envase	Caja de 10
Uso	Funciona con cuerda trenzada, Para ascenso y descenso, Para movimiento vertical, Para espacios confinados
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda



# ANSI555

## FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI555	Golden metal	One size	ANSI555	7798408755327	0	10	1	11.86 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height