



WXE262500

TUBULAR ROUND SLINGS

Absturzsicherung



Anwendung

- Öffentliche Arbeiten
- Gebäude
- Chemische Industrie
- Petrochemie
- Speicherung

Zertifikationen und normen



WXE262500

TUBULAR ROUND SLINGS

Absturzsicherung

Details - Normen

Technische Details

Art der Ausrüstung	Rundschlinge
Zusammensetzung der Hauptunterlage	Polyester
Gurtbreite (mm)	50 mm
Länge min. (m)	6 m
Farbe	Orange
SIZE	7 m
Sichere Arbeitslast (kg)	20000 kg








WXE262500

TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE262500620	Orange	6 m	WXE262500	0	10000000000007	1	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WXE262500720	Orange	7 m	WXE262500	0	10000000000007	1	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WXE262500820	Orange	8 m	WXE262500	0	10000000000007	1	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WXE262500920	Orange	9 m	WXE262500	0	10000000000007	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WXE262501020	Orange	10 m	WXE262500	0	10000000000007	1	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height