



WXE262500

TUBULAR ROUND SLINGS

Protezione anticaduta



Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Industria chimica
- Petrolchimico
- Stoccaggio

Certificazioni e norme



WXE262500

TUBULAR ROUND SLINGS

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Cinghia rotonda
Composizione del supporto principale	Poliestere
Larghezza della cinghia (mm)	50 mm
Lunghezza minima (m)	6 m
Colore	Arancio
SIZE	7 m
Carico di lavoro sicuro (kg)	20000 kg



WXE262500

TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE262500620	Orange	6 m	WXE262500	0	10000000000007	1	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WXE262500720	Orange	7 m	WXE262500	0	10000000000007	1	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WXE262500820	Orange	8 m	WXE262500	0	10000000000007	1	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WXE262500920	Orange	9 m	WXE262500	0	10000000000007	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WXE262501020	Orange	10 m	WXE262500	0	10000000000007	1	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height