



WXE262500

TRS (TUBULAR ROUND SLINGS)

Proteção anti-quedas



Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Indústria química
- Petroquímica
- Armazenamento

Certificações e normas



WXE262500

TRS (TUBULAR ROUND SLINGS)

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Linga redondo
Composição do suporte principal	Poliéster
Largura da correia (mm)	50 mm
Comprimento mínimo (m)	6 m
Cor	Laranja
SIZE	7 m
Carga de trabalho segura (kg)	20000 kg








WXE262500


TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE262500620	Orange	6 m	WXE262500	0	10000000000007	1	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WXE262500720	Orange	7 m	WXE262500	0	10000000000007	1	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WXE262500820	Orange	8 m	WXE262500	0	10000000000007	1	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WXE262500920	Orange	9 m	WXE262500	0	10000000000007	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WXE262501020	Orange	10 m	WXE262500	0	10000000000007	1	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height