



WXE262500

ESLINGAS CIRCULARES AMORFAS

Eslinga circular amorfa. Carga de rotura 140000 kg. Coeficiente de Seguridad 7. No rayan la carga.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

Certificaciones y normas



WXE262500

ESLINGAS CIRCULARES AMORFAS

Eslinga circular amorfa. Carga de rotura 140000 kg. Coeficiente de Seguridad 7. No rayan la carga.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Eslinga amorfa
Composición del soporte principal	poliéster
Ancho de la cinta (mm)	50 mm
Largo mínimo (m)	6 m
Color	Naranja
SIZE	7 m
Carga de trabajo segura (kg)	20000 kg








WXE262500

TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE262500620	Orange	6 m	WXE262500	0	10000000000007	1	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WXE262500720	Orange	7 m	WXE262500	0	10000000000007	1	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WXE262500820	Orange	8 m	WXE262500	0	10000000000007	1	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WXE262500920	Orange	9 m	WXE262500	0	10000000000007	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WXE262501020	Orange	10 m	WXE262500	0	10000000000007	1	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height