



KVA

ANTICADUTA SU CAVO

Protezione anticaduta



Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Industria mineraria

Certificazioni e norme

Protegge contro i rischi



Caduta



KVA

ANTICADUTA SU CAVO

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Composizione del supporto principale	Acciaio
Lunghezza massima (m)	60 m
Lunghezza minima (m)	10 m
Diametro del cavo (mm)	8
Colore	Acciaio
SIZE	10 m
Tipo di imballaggio	Venduto singolarmente
Utilizzo	Per la salita e la discesa
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente








KVA


FALL ARRESTERS ON CABLE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEKVA10	Steel	10 m	KVA	7798408751381	0	1	1	6.72 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXEKVA20	Steel	20 m	KVA	7798408753309	0	1	1	9.44 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXEKVA30	Steel	30 m	KVA	7798408753316	0	1	1	12.08 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXEKVA40	Steel	40 m	KVA	7798408754115	0	1	1	14.42 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXEKVA60	Steel	60 m	KVA	7798408754122	0	1	1	18.0 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height