



CVS155

VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER

Valbescherming



Voordelen



Gemakkelijk te gebruiken

· Automatische karabiniers voor een veilige en tijdbesparende vergrendeling

Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Onderhoud**
- **Chemische industrie**
- **Petrochemische**
- **Opslag**

Certificeringen en normen



IRAM 3622-1

Beschermt tegen



Warmte



Val



CVS155

VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER

Valbescherming

Normen - Details

Technische details

Samenstelling van de hoofdsteun	Staal, Polyester
Lengte max. (m)	1,5 m
Kleur	Staal
Connector (gebruikerszijde)	Zelfborgende haak, staal, opening 18 mm
Connector (structuurzijde)	1 zelfborgende haak, staal, opening 55 mm
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	10
Soort verpakking	Doos van 5
Werksituaties met valbeveiliging	Vertikale verplaatsingen op een vaste structuur, Verplaatsingen langs een levenslijn, Kleine verticale verplaatsingen of kleine verplaatsingen op hellend vlak (< 3m), Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m)








CVS155

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECVS155	Steel	1.50 m	CVS155	7798408752210	0	5	1	7.3 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height