



CVS155

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Świadczenia



Łatwość użytkowania

· Automataczne zatrzaśniki zapewniają bezpieczną blokadę i oszczędność czasu

Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Petrochemia
- Składowanie

Certyfikaty i normy



IRAM 3622-1

Chroni przed



Ciepło



Upadek



CVS155

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Skład głównego wkładu	Stal, Poliester
Długość maks. (m)	1,5 m
Kolor	Stalowy
Łącznik (po stronie użytkownika)	Hak z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 18 mm
Łącznik (po stronie konstrukcji)	1 hak z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 55 mm
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Rodzaj opakowania	Pudełko 5
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochylej, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m)








CVS155

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECVS155	Steel	1.50 m	CVS155	7798408752210	0	5	1	7.3 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height