



CVS255

UŽAD ZA AMORTIZACIJU PADA

Oprema protiv pada



Prednosti



Jednostavnost korištenja

· Automatski karabineri za sigurno zaključavanje i uštedu vremena



Kompatibilnost

· Kompatibilno sa svim vrstama zaštitne užadi

Područje upotrebe

- Zgrada
- Održavanje
- Kemijska industrija
- Petrokemija
- Skladištenje

Certifikati i standardi



IRAM 3622-1

Štiti od



Toplina



Pad



CVS255

UŽAD ZA AMORTIZACIJU PADA

Oprema protiv pada

Pojedinosti - Standardi

Tehnički detalji

Sastav glavnog nosača	Čelik, Poliester
Maks. duljina (m)	1,5 m
Boja	Boja čelika
Spona (na strani korisnika)	Kuka s automatskim zaključavanjem, čelična, s otvorom od 18 mm
Spona (na strani konstrukcije)	2 kuke s automatskim zaključavanjem, čelične, s otvorom od 55 mm
Vijek upotrebe nakon datuma proizvodnje (godine)	10
Vrsta pakiranja	Kutija od 5 komada
Radne situacije za zaštitu od pada	Vertikalno kretanje na fiksnoj strukturi, Kretanje na horizontalnom sustavu učvršćenja (lifeline), Kratkotrajno vertikalno kretanje ili kretanje na kosoj podlozi (- 3m), Kratkotrajno horizontalno kretanje (- 3m), Dugotrajno kretanje s mogućnošću pomjeranja točke pričvršćivanja








CVS255

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECVS255	Steel	1.50 m	CVS255	7798408751541	0	5	1	11.44 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height