



CVS155

FRÂNGHII ABSORBANT DE ȘOC

Protecție anticădere



Beneficii



Utilizare facilă

· Carabiniere automate pentru blocare sigură și economie de timp

Aplicații

- Construcții
- Întreținere
- Industria chimică
- Petrochimie
- Depozitare

Certificări și norme



IRAM 3622-1

Protejează împotriva riscurilor



Căldură



Cădere



CVS155

FRÂNGHII ABSORBANT DE ȘOC

Protecție anticădere

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Compoziția suportului principal	Oțel, Poliester
Lungime max. (m)	1,5 m
Culoare	Metalic
Conector (partea utilizatorului)	Cârlig cu autoblocare, oțel, deschidere 18 mm
Conector (partea structurii)	1 cârlig cu autoblocare, oțel, deschidere 55 mm
Perioada de valabilitate de la fabricare (ani)	10
Tip de ambalaj	Cutie de 5
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Deplasare verticală pe un sistem permanent, Deplasare pe linia vieții, Deplasare scurtă verticală sau pe un plan înclinat (sub 3 m), Deplasare scurtă orizontală (sub 3 m)








CVS155

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECVS155	Steel	1.50 m	CVS155	7798408752210	0	5	1	7.3 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height