



CV51 ΙΜΑΝΤΕΣ

Αντιπτωτική προστασία



Οφέλη



Υγιεινή

· Δυνατότητα πλυσίματος των ιμάντων και του υφάσματος με ουδέτερο σαπούνι



Ευκολία χρήσης

· Αυτόματα караμπίνερ για ασφαλές κλείδωμα και εξοικονόμηση χρόνου



Ορατότητα

· Ανακλαστικές ταινίες που βελτιώνουν την ορατότητα του προϊόντος

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



IRAM 3622-2

Περιοχή χρήσης

- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου

Προστατεύει από



Πτώση



CV51 ΙΜΑΝΤΕΣ

Αντιπτωτική προστασία

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Χάλυβας, Πολυεστέρας
Μέγιστο μήκος (m)	3 m
Πλάτος ιμάντα (mm)	45 mm
Ελάχιστο μήκος (m)	2 m
Ρυθμίσεις	Θηλιά ρύθμισης
Με σύνδεσμο	yes
Χρώμα	Κίτρινο
Σύνδεσμος (πλευρά χρήστη)	Γάντζος με αυτόματη ασφάλιση, χάλυβα, ανοίγματος 16 mm
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	10
Τύπος συσκευασίας	Κουτί των 10 τμχ
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Τοποθέτηση στη θέση εργασίας, Συγκρατηση








CV51

LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV51	Yellow	2 to 3 m	CV51	7798408752661	0	10	1	10.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height