



# CV35

## CABOS Y ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO

Elemento de amarre de sujeción y posicionamiento, en cuerda retorcida de Ø14 mm con un largo máximo de 2 m. Adaptable a la situación de trabajo. Regulable

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



### Beneficios



#### Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



#### Facilidad de uso

· Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario  
· Sistema NFC de trazabilidad



#### Durabilidad

· Refuerzo en cinta dando mayor durabilidad y resistencia a la abrasión.

### Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

### Certificaciones y normas



IRAM 3622-2

### Protección contra



Caídas



# CV35

## CABOS Y ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO

Elemento de amarre de sujeción y posicionamiento, en cuerda retorcida de Ø14 mm con un largo máximo de 2 m. Adaptable a la situación de trabajo. Regulable

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Largo máximo (m)	2 m
Largo mínimo (m)	0,9 m
Ajuste	Ajustable mediante una hebilla reductora en la cuerda
Diámetro de la cuerda (mm)	14
Con conector	sí
Color	Blanco
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Tipo de envase	Caja de 10
Situaciones de trabajo anticaídas	Posicionamiento en el puesto de trabajo, Retención








# CV35


## LANYARDS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV35	White	0,9 to 2 m	CV35	7798408751053	0	10	1	10.12 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height