



CV21A

能量吸收带

坠落防护



具体优势



卫生环保

· 系带和织物面料可用中性肥皂洗涤



易用性

· 自动锁扣保证安全，节省锁定时间



兼容性

· 适用于所有类型的安全带

标准和认证



IRAM 3622-1

应用行业

- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 化工业
- 石油化工
- 仓储

防范风险



坠落



CV21A

能量吸收带

坠落防护

详细信息 - 标准

技术细节

主要支架的组成	钢, 支撑材料/聚酯纤维
最大长度 (m)	1,5 m
带宽 (mm)	45 mm
颜色	黑色-橙色
自生产之日起的产品寿命 (年)	10
包装类型	5/盒
防坠落作业类型	永久性建筑上的垂直移动, 生命线上的移动, 短距离垂直移动或倾斜表面上的移动 (小于3米), 短距离水平移动 (小于3米)








CV21A

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV21A	Black-Orange	1.50 m	CV21A	7798408751046	0	5	1	4.1 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height