



CV1020A

TLMIČE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach



Výhody



Hygiena

· Možnosť prania postrojov a textílií neutrálnym mydlom



Jednoduché používanie

· Automatické karabíny pre bezpečné uzamknutie a úsporu času



Kompatibilita

· Kompatibilné so všetkými typmi postrojov

Oblasť použitia

- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba
- Chemický priemysel
- Petrochémia
- Skladové hospodárstvo

Certifikáty a normy



IRAM 3622-1

Ochrana pred rizikami



Pád



CV1020A

TLMIČE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Typ zariadenia	Ploché tkané lano
Zloženie hlavného držiaka	Oceľ, Polyester
Maximálna dĺžka (m)	2 m
Šírka popruhu (mm)	45 mm
Minimálna dĺžka (m)	1,3 m
Zatváranie	Spony
S konektorom	yes
Spony	Manuálna spona
Farba	Čierna-Oranžová
Konektor (na strane používateľa)	Hák s automatickým zaistením, oceľ, otvor 18 mm
Konektor (na strane konštrukcie)	1 hák s automatickým zaistením, oceľ, otvor 55 mm
Doba použiteľnosti od výroby (rokov)	10
Typ balenia	Balenie: 5
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Vertikálny pohyb pri permanentných inštaláciách, Pohyb na life line, Krátky vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine (menej ako 3m), Krátky horizontálny pohyb (menej ako 3m)








CV1020A

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV1020A	Black-Orange	1,3 to 2 m	CV1020A	7798408751039	0	5	1	5.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height