



E25150

2PLY SLINGS SF7

Absturzsicherung



Vorteile



Hygiene

· Die Gurte und Textilien können mit neutraler Seife gewaschen werden

Anwendung

- Gebäude
- Instandhaltung
- Chemische Industrie
- Petrochemie
- Speicherung

Zertifkationen und normen



E25150

2PLY SLINGS SF7

Absturzsicherung

Details - Normen

Technische Details

Art der Ausrüstung	Flache Schlinge
Zusammensetzung der Hauptunterlage	Polyester
Länge max. (m)	8 m
Gurtbreite (mm)	150 mm
Länge min. (m)	2 m
Sichere Arbeitslast (kg)	5000 kg
Type of split eye	Reduced








E25150

2PLY SLINGS SF7

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE251500202	Red	2 m	E25150	7798408753682	0	4	1	7.7 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE251500302	Red	3 m	E25150	7798408752135	0	4	1	16.6 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE251500402	Red	4 m	E25150	0	0	4	1	22.4 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE251500502	Red	5 m	E25150	7798408751916	0	2	1	16.4 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE251500602	Red	6 m	E25150	7798408753064	0	2	1	20.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE251500702	Red	7 m	E25150	0	0	1	1	12.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height