



E25090

2PLY SLINGS SF7

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Świadczenia



Higiena

· Możliwość czyszczenia uprząży i tkanin neutralnym mydłem

Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Petrochemia
- Składowanie

Certyfikaty i normy



E25090

2PLY SLINGS SF7

Ochrona przed upadkiem z
wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Zawiesie płaskie
Skład głównego wkładu	Poliester
Długość maks. (m)	8 m
Szerokość taśmy (mm)	90 mm
Długość min. (m)	1 m
Bezpieczne obciążenie robocze (kg)	3000 kg
Type of split eye	Reduced








E25090

2PLY SLINGS SF7

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE250900102	Yellow	1 m	E25090	7798408753033	0	6	1	6.96 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE250900202	Yellow	2 m	E25090	7798408753644	0	8	1	14.6 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE250900302	Yellow	3 m	E25090	7798408751909	0	8	1	7.06 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm
WXE250900402	Yellow	4 m	E25090	7798408752456	0	4	1	13.22 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE250900502	Yellow	5 m	E25090	7798408753040	0	4	1	16.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE250900602	Yellow	6 m	E25090	7798408752128	0	4	1	18.5 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE250900802	Yellow	8 m	E25090	7798408753651	0	2	1	12.35 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height