



# E25150

## 7:1 IE DOUBLE PLY

Proteção anti-quedas



### Benefícios únicos



#### Higiene

- Possibilidade de lavagem com detergente neutro

### Aplicação

- Edifício
- Manutenção
- Indústria química
- Petroquímicos
- Armazenamento

### Certificações e normas



# E25150

## 7:1 IE DOUBLE PLY

Proteção anti-quedas

### Detalhes - Normas

### Detalhes técnicos

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Tipo de equipamento             | Linga plana |
| Composição do suporte principal | Poliéster   |
| Comprimento máximo (m)          | 8 m         |
| Largura da correia (mm)         | 150 mm      |
| Comprimento mínimo (m)          | 2 m         |
| Carga de trabalho segura (kg)   | 5000 kg     |
| Type of split eye               | Reduced     |








# E25150

## 2PLY SLINGS SF7

Fall protection

### Logistics information

| Reference    | Colour | Size | Designation | EAN13         | Box code |  |  | Weight  |  |  |  |
|--------------|--------|------|-------------|---------------|----------|---|---|---------|---|---|---|
| WXE251500202 | Red    | 2 m  | E25150      | 7798408753682 | 0        | 4   | 1   | 7.7 kg  | 40.0 cm   | 30.0 cm   | 30.0 cm   |
| WXE251500302 | Red    | 3 m  | E25150      | 7798408752135 | 0        | 4   | 1   | 16.6 kg | 40.0 cm   | 30.0 cm   | 30.0 cm   |
| WXE251500402 | Red    | 4 m  | E25150      | 0             | 0        | 4   | 1   | 22.4 kg | 40.0 cm   | 30.0 cm   | 30.0 cm   |
| WXE251500502 | Red    | 5 m  | E25150      | 7798408751916 | 0        | 2   | 1   | 16.4 kg | 40.0 cm   | 30.0 cm   | 30.0 cm   |
| WXE251500602 | Red    | 6 m  | E25150      | 7798408753064 | 0        | 2   | 1   | 20.0 kg | 40.0 cm   | 30.0 cm   | 30.0 cm   |
| WXE251500702 | Red    | 7 m  | E25150      | 0             | 0        | 1   | 1   | 12.0 kg | 38.0 cm   | 25.0 cm   | 25.0 cm   |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height