



# E25090

## ESLINGAS 2 CAPAS CS7

Eslinga ojal-ojal en cinta plana. Coeficiente de seguridad 7, ojal reducido con protección. No rayan la carga.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



### Beneficios



#### Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

### Aplicaciones

- Edificación
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

### Certificaciones y normas



# E25090

## ESLINGAS 2 CAPAS CS7

Eslinga ojal-ojal en cinta plana. Coeficiente de seguridad 7, ojal reducido con protección. No rayan la carga.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipo	Eslinga plana
Composición del soporte principal	poliéster
Largo máximo (m)	8 m
Ancho de la cinta (mm)	90 mm
Largo mínimo (m)	1 m
Carga de trabajo segura (kg)	3000 kg
Tipo de ojal	Reducido








# E25090

## 2PLY SLINGS SF7

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE250900102	Yellow	1 m	E25090	7798408753033	0	6	1	6.96 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE250900202	Yellow	2 m	E25090	7798408753644	0	8	1	14.6 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE250900302	Yellow	3 m	E25090	7798408751909	0	8	1	7.06 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm
WXE250900402	Yellow	4 m	E25090	7798408752456	0	4	1	13.22 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE250900502	Yellow	5 m	E25090	7798408753040	0	4	1	16.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE250900602	Yellow	6 m	E25090	7798408752128	0	4	1	18.5 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE250900802	Yellow	8 m	E25090	7798408753651	0	2	1	12.35 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height