



E25060

ESLINGAS 2 CAPAS CS7

Eslinga ojal-ojal en cinta plana. Coeficiente de seguridad 7, ojal plano con protección. No rayan la carga.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

Aplicaciones

- Edificación
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

Certificaciones y normas



E25060

ESLINGAS 2 CAPAS CS7

Eslinga ojal-ojal en cinta plana. Coeficiente de seguridad 7, ojal plano con protección. No rayan la carga.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Eslinga plana
Composición del soporte principal	poliéster
Largo máximo (m)	8 m
Ancho de la cinta (mm)	60 mm
Largo mínimo (m)	1 m
Carga de trabajo segura (kg)	2000 kg
Tipo de ojal	Plano








E25060

2PLY SLINGS SF7

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE250600102	Green	1 m	E25060	7798408752104	0	8	1	5.8 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXE250600202	Green	2 m	E25060	7798408752111	0	6	1	6.6 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXE250600302	Green	3 m	E25060	7798408751305	0	8	1	12.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE250600402	Green	4 m	E25060	7798408753620	0	8	1	15.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE250600502	Green	5 m	E25060	7798408751503	0	4	1	10.42 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXE250600802	Green	8 m	E25060	7798408753637	0	2	1	8.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height