



ANSI560 Amarillo

CABESTROS ABSORBEDORES DE ENERGÍA

Protección anticaídas



Beneficios



Comodidad

· Elemento de amarre elástico que facilita el movimiento y la seguridad



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg



Facilidad de uso

· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo



Compatibilidad

· Compatible con arneses requerimiento ANSI.

Aplicaciones

- Edificación
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Almacenamiento

Certificaciones y normas

ANSI Z359.13-2013

Protección contra



Calor



Caídas



ANSI560 Amarillo

CABESTROS ABSORBEDORES DE ENERGÍA

Protección anticaídas

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Composición del soporte principal	Kevlar®, Acero
Longitud máxima (m)	1,8 m
Largo (m)	1,8
Apertura (mm)	65
Opening (inch)	2.5545
Con conector	sí
Color	Amarillo
Ventaja adicional	Tirante elástico
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Tipo de envase	Caja de 5
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo
Longitud (ft)	5.9055



ANSI560

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI560	Red	1,8 m	ANSI560	7798408752876	0	5	1	12.8 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height