



ANSI560 Žuta

UŽAD ZA AMORTIZACIJU PADA

Oprema protiv pada



Prednosti



Udobnost

· Elastično uže s kopčom za lako kretanje i sigurnost



Higijena

· Mogućnost pranja pojaseva i tkanine neutralnim sapunom



performanse

· Certificirano za maksimalno nazivno opterećenje veće od 100 kg:
proizvod certificiran za 140 kg



Jednostavnost korištenja

· Automatski karabineri za sigurno zaključavanje i uštedu vremena



Kompatibilnost

· #MUSPEC

Područje upotrebe

- Zgrada
- Održavanje
- Kemijska industrija
- Petrokemija
- Skladištenje

Certifikati i standardi

Štiti od



Toplina



Pad



ANSI560 Žuta

UŽAD ZA AMORTIZACIJU PADA

Oprema protiv pada

Pojedinosti - Standardi

Tehnički detalji

| | |
|--|---|
| Sastav glavnog nosača | Kevlar®, Čelik |
| Maks. duljina (m) | 1,8 m |
| Duljina (m) | 1,8 |
| Otvor (mm) | 65 |
| Opening (inch) | 2.5545 |
| S priključkom | yes |
| Boja | Žuta |
| Dodatna pogodnost | Elastični remen |
| Vijek upotrebe nakon datuma proizvodnje (godine) | 10 |
| Vrsta pakiranja | Kutija od 5 komada |
| Radne situacije za zaštitu od pada | Vertikalno kretanje na fiksnoj strukturi, Kretanje na horizontalnom sustavu učvršćenja (lifeline), Kratkotrajno vertikalno kretanje ili kretanje na kosoj podlozi (- 3m), Kratkotrajno horizontalno kretanje (- 3m), Dugotrajno kretanje s mogućnošću pomjeranja točke pričvršćivanja |
| Duljina (ft) | 5.9055 |



ANSI560

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code | | | Weight | | | |
|-----------|--------|-------|-------------|---------------|----------|---|---|---------|---------|---------|---------|
| ANSI560 | Red | 1,8 m | ANSI560 | 7798408752876 | 0 | 5 | 1 | 12.8 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 25.0 cm |

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height