



ANSI559

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Proteção anti-quedas



Benefícios



Conforto

· Cordão em correia elástica para fácil movimento e segurança



Higiene

· Possibilidade de lavagem dos arneses e têxteis com detergente neutro



Desempenho

· Certificação acima da carga nominal máxima de 100 kg: produto certificado com 140 kg



Facilidade de utilização

· Mosquetões automáticos para bloqueio seguro e economia de tempo

Área de utilização

- Edificação
- Manutenção
- Indústria química
- Petroquímica
- Armazenamento

Certificações e normas

Protege contra



Calor



Queda



ANSI559

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Composição do suporte principal	Kevlar®, Aço
Comprimento máximo (m)	1,8 m
Comprimento (m)	1,8
Abertura (mm)	65
Opening (inch)	2.5545
Com conector	sim
Vantagem adicional	Suspensório elástico
Vida útil a partir do fabrico (anos)	10
Tipo de embalagem	Caixa de 10
Situações de trabalho antiqueda	Grandes deslocações verticais em instalação permanente, Deslocações sobre linha de vida, Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m, Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m
Comprimento (ft)	5.9055








ANSI559

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI559	Red	1,8 m	ANSI559	0	0	10	1	16.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height