



ANSI516

HARNAIS ANTICHUTE

Protection antichute



Avantages spécifiques



Confort

· Design des bavaroises adapté selon la morphologie des femmes et des hommes



Hygiène

· Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre



Performance

· Certification au-dessus de la charge nominale maximale 100kg : produit certifié à 140kg



Facilité d'utilisation

· Design ergonomique facilitant les mouvements de l'utilisateur
· Boucles automatiques optimisant la mise en place et la sécurité du verrouillage

Applications

- Bâtiment
- Industrie chimique
- Pétrochimie
- Stockage

Certifications et normes

ANSI Z359.11-2014



ANSI516

HARNAIS ANTICHUTE

Protection antichute

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Harnais antichute
Composition du support principal	Kevlar®, Acier
Largeur de la sangle	45 mm
Fermeture	Boucles
Nombre de points d'accroche antichute	2
Nombre de points d'accroche de maintien au travail	2
Boucles	Boucle automatique
Point d'accrochage antichute	Dorsal, Sternal
Points d'accrochage de maintien au travail	Ceinture (avant)
Tailles	Taille unique
Avantage supplémentaire	Indicateur de chute
Durée de vie à partir de la fabrication	10 ans
Type de conditionnement	Boîte de 10
Sternal	1
Dorsal	1
Situations de travail antichute	Positionnement au poste de travail, Déplacement sur ligne de vie, Retenue, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné pour travaux de cordes, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Grand déplacement horizontal sur plan vertical, Petit déplacement horizontal (- de 3 m), Grand déplacement avec possibilité d'accrochage et décrochage répétitif



ANSI516

FALL ARRESTER HARNESSSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI516	Green-Red	M/L	ANSI516	7798408752845	0	5	1	11.45 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height