



ANSI559

ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ HALATLAR

Düşme önleme



Avantajlar



Rahatlık

· Kolay hareket ve güvenliği sağlamak için elastik dokuma kordon



Hijyen

· Emniyet kemerlerini ve kumaşları nötr sabunla yıkama imkanı



Performans

· Maksimum nominal yük 100 kg'ın üzeri için sertifika: 140 kg için sertifikalı ürün



Kullanım kolaylığı

· Güvenli kilitleme ve zamandan tasarruf sağlayan otomatik karabinalar

Sertifikalar ve standartlar

Uygulamalar

- Yapı
- Bakım
- Kimya endüstrisi
- Petrokimya
- Depolama

Karşı korur



Isı



Düşme



ANSI559

ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ HALATLAR

Düşme önleme

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ana destek yapısı	Kevlar®, Çelik
Maksimum uzunluk (m)	1,8 m
Uzunluk (m)	1,8
Açıklık (mm)	65
Opening (inch)	2.5545
Konektör ile	evet
Ek avantaj	Elastic strap
Üretimden itibaren raf ömrü (yıllar)	10
Paketleme tipi	10'lu kutu
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Sabit yapılarda dikey hareket, Kurtarma halatı üzerinde hareket, Kısa dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket (3m'den az), Kısa yatay hareket (3m'den az)
Uzunluk (ft)	5.9055



ANSI559

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI559	Red	1,8 m	ANSI559	0	0	10	1	16.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height