



# ANSI516

## ARNÉS ANTICAÍDAS

Protección anticaídas



### Beneficios



#### Comodidad

- Diseño bávaro adaptado a la morfología de mujeres y hombres



#### Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



#### Rendimiento

- Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg



#### Facilidad de uso

- Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario
- Hebillas automáticas para un posicionamiento óptimo y seguridad del bloqueo

### Aplicaciones

- Edificación
- Industria química
- Petroquímica
- Almacenamiento

### Certificaciones y normas



# ANSI516

## ARNÉS ANTICAÍDAS

Protección anticaídas

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de equipamiento                               | Arnés anticaídas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Composición del soporte principal                  | Kevlar®, Acero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Anchura de la cincha                               | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cierre                                             | Hebillas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Número de puntos de anclaje anticaídas             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Número de puntos de anclaje de sujeción de trabajo | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hebillas                                           | Hebilla automática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Punto de anclaje anticaídas                        | Dorsal, Estral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Puntos de anclaje de sujeción de trabajo           | Cinturón (delantero)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tamaño                                             | One size                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ventaja adicional                                  | Indicador de caída                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vida útil desde la fabricación                     | 10 años                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo de envase                                     | Caja de 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sternal                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dorsal                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Situaciones de trabajo anticaídas                  | Posicionamiento en el puesto de trabajo, Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo |



# ANSI516

## FALL ARRESTER HARNESSSES

Fall protection

### Logistics information

| Reference | Colour    | Size | Designation | EAN13         | Box code |  |  | Weight   |  |  |  |
|-----------|-----------|------|-------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ANSI516   | Green-Red | M/L  | ANSI516     | 7798408752845 | 0        | 5                                                                                   | 1                                                                                   | 11.45 kg | 40.0 cm                                                                             | 30.0 cm                                                                             | 30.0 cm                                                                             |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height