



ANSI516

DÜŞME ÖNLEYİCİ KEMERLERİ

Düşme önleme



Avantajlar



Rahatlık

· Kadın ve erkek morfolojisine göre uyarlanmış Bavyera tasarımı



Hijyen

· Emniyet kemerlerini ve kumaşları nötr sabunla yıkama imkanı



Performans

· Maksimum nominal yük 100 kg'ın üzeri için sertifika: 140 kg için sertifikalı ürün



Kullanım kolaylığı

· Kullanıcının hareket etmesini kolaylaştıran ergonomik tasarım
· Kurulumu ve kilitleme güvenliğini optimize eden otomatik tokalar

Uygulamalar

- Yapı
- Kimya endüstrisi
- Petrokimya
- Depolama

Sertifikalar ve standartlar



ANSI516

DÜŞME ÖNLEYİCİ KEMERLERİ

Düşme önleme

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Düşme önleyici emniyet kemeri
Ana destek yapısı	Kevlar®, Çelik
Şerit genişliği	45 mm
Kapanış	Tokalar
Düşme önleyici bağlantı noktalarının sayısı	2
Çalışma konumlandırma bağlantı noktası sayısı	2
Tokalar	Otomatik Döngü
Düşme önleyici bağlantı noktası	Sırt, Göğüs
Çalışma konumlandırma bağlantı noktaları	Kemer (ön)
Boyut	One size
Ek avantaj	Düşme göstergesi
Üretimden itibaren raf ömrü	10 yıllar
Paketleme tipi	10'lu kutu
Sternal	1
Dorsal	1
Düşmeye karşı çalışma koşulları	İş konumlandırma, Kurtarma halatı üzerinde hareket, Kısıtlayıcı, Uzun dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket, Uzun dikey hareket ya da halatla erişim gerektiren eğimli yüzeylerde hareket, Kısa dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket (3m'den az), Dikey yapıda uzun yatay hareket, Kısa yatay hareket (3m'den az), Çoğlu bağlantı/bağlantısız uzun hareket



ANSI516

FALL ARRESTER HARNESSSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI516	Green-Red	M/L	ANSI516	7798408752845	0	5	1	11.45 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height