



ANSI516

防坠落安全带

坠落防护



具体优势

舒适性

- 巴伐利亚设计风格，适合女性和男性的体型

卫生环保

- 系带和织物面料可用中性肥皂洗涤

高性能

- 认证的最大额定负载在100kg以上：产品认证在140kg以下

易用性

- 人体工程学设计，方便用户移动
- 自锁环，优化安装，安全锁定

应用行业

- 建筑业
- 化工业
- 石油化工
- 仓储

标准和认证



ANSI516

防坠落安全带

坠落防护

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	防坠落安全带
主要支架的组成	Kevlar®, 钢
带宽	45 mm
收紧方式	锁扣收紧
防坠落装置的挂点总数	2
固定挂点总数	2
扣环	自动环扣
防坠挂点	背部挂点, 胸部挂点
固定挂点	腰带
尺寸	One size
产品优势	坠落指示器
自生产之日起的产品寿命	10 年
包装类型	10/盒
Sternal	1
Dorsal	1
防坠落作业类型	工作定位, 生命线上的移动, 区域限制, 长距离垂直移动或倾斜表面上的移动, 绳索作业, 长距离垂直移动或倾斜表面上的移动, 短距离垂直移动或倾斜表面上的移动 (小于3米), 垂直结构上的长距离水平移动, 短距离水平移动 (小于3米), 具有多重连接/断开功能的长距离移动








ANSI516

FALL ARRESTER HARNESSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI516	Green-Red	M/L	ANSI516	7798408752845	0	5	1	11.45 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height