



ANSI516

ΧΑΛΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΤΩΣΗΣ

Αντιπτωτική προστασία



Οφέλη



Άνεση

· Ιμάντας σέρνου προσαρμοσμένος στον σωματότυπο γυναικών και ανδρών



Υγιεινή

· Δυνατότητα πλυσίματος των ιμάντων και του υφάσματος με ουδέτερο σαπούνι



Επιδόσεις

· Πιστοποίηση άνω του μέγιστου ονομαστικού φορτίου 100 kg: προϊόν πιστοποιημένο στα 140 kg



Ευκολία χρήσης

· Εργονομικός σχεδιασμός που διευκολύνει την κίνηση του χρήστη
· Αυτόματες θηλιές που βελτιστοποιούν την τοποθέτηση και το κλείδωμα

Περιοχή χρήσης

- Οικοδομική βιομηχανία
- Χημική βιομηχανία
- Πετροχημικά
- Αποθήκευση

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



ANSI516

ΧΑΛΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΤΩΣΗΣ

Αντιπτωτική προστασία

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Αορτήρας ανακοπής της πτώσης
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Kevlar®, Χάλυβας
Πλάτος ιμάντα	45 mm
Κλείσιμο	Θηλιές
Αριθμός σημείων αγκύρωσης ανακοπής πτώσης	2
Αριθμός σημείων αγκύρωσης στήριξης κατά την εργασία	2
Θηλιές	Αυτόματη θηλιά
Σημείο αγκύρωσης ανακοπής πτώσης	Ραχιαίο, Στερνιαίο
Σημεία αγκύρωσης στήριξης κατά την εργασία	Ζώνη (μπροστά)
Μέγεθος	One size
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Δείκτης πτώσης
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής	10 χρόνια
Τύπος συσκευασίας	Κουτί των 10 τμχ
Sternal	1
Dorsal	1
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Τοποθέτηση στη θέση εργασίας, Μετατοπιση πανω στη γραμμη ζωης, Συγκρατηση, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια για εργασισ με σχοινια, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ), Μεγαλη οριζοντια σε καθετο χωρο, Μικρη οριζοντια μετατοπιση (- 3μ), Μεγαλη μετατοπιση με πιθανοτητα αγκιστρωσης κι απαγκιστρωσης επαναλαμβανομενη



ANSI516

FALL ARRESTER HARNESSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI516	Green-Red	M/L	ANSI516	7798408752845	0	5	1	11.45 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height