



LV51250

URZĄDZENIA NA GIĘTKIEJ PROWADNICY

Ochrona przed upadkiem z
wysokości



Świadczenia



Higiena

· Możliwość czyszczenia uprząży i tkanin neutralnym mydłem

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł lekki
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Górnictwo
- Petrochemia

Certyfikaty i normy



IRAM 3605

Chroni przed



Upadek



LV51250

URZĄDZENIA NA GIĘTKIEJ PROWADNICY

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Urządzenie kotwiące	Lina asekuracyjna
Skład głównego wkładu	Poliamid
Długość min. (m)	10 m
Kolor	Biały
SIZE	10 m
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Rodzaj opakowania	Sprzedawane po sztuce
Maksymalna liczba użytkowników	1
Użytkowanie	Zjazd i podjazd, Ruch pionowy, Przestrzeń zamknięta
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej w dostępie linowym, Przemieszczanie pionowe, przestrzeniach zamkniętych
Diameter (mm)	12,7








LV51250

FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXELV5125100	White	10 m	LV51250	7798408754221	0	1	1	1.32 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV5125200	White	20 m	LV51250	7798408753347	0	1	1	2.38 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV5125300	White	30 m	LV51250	7798408754481	0	1	1	3.74 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXELV5125400	White	40 m	LV51250	7798408754559	0	1	1	4.92 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXELV5125500	White	50 m	LV51250	7798408752760	0	1	1	6.06 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height