



CPP210

CABOS Y ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Elemento de amarre de sujeción y posicionamiento doble. Largo regulable de 0,70 m a 0,95 m. Con mosquetones de 55mm, para máxima versatilidad. Este EPP no está diseñado para detener caídas.



Beneficios



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Facilidad de uso

· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Petróleo y gas (extracción)

Certificaciones y normas



IRAM 3622-2

Protección contra



Caídas



CPP210

CABOS Y ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Elemento de amarre de sujeción y posicionamiento doble. Largo regulable de 0,70 m a 0,95 m. Con mosquetones de 55mm, para máxima versatilidad. Este EPP no está diseñado para detener caídas.

Detalles - Normas

Detalles técnicos

| | |
|-----------------------------------|--|
| Composición del soporte principal | Acero, poliéster |
| Largo máximo (m) | 0,95 m |
| Largo mínimo (m) | 0,70 m |
| Ajuste | Hebilla de ajuste |
| Lock | Automatic system |
| Color | Negro |
| Conector (lado estructura) | 2 mosquetones de acero con abertura de 55 mm |
| Situaciones de trabajo anticaídas | Posicionamiento en el puesto de trabajo, Retención |








CPP210

LANYARDS

Fall protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------|------------|-------------|---------------|----------|---|---|---------|---|---|---|
| WXECP210 | Black | 1 to 1,5 m | CPP210 | 7798408755617 | 0 | 10 | 1 | 11.3 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 17.0 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height