



# WXECPP210

## CABOS Y ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Elemento de amarre de sujeción y posicionamiento doble. Largo regulable de 0,70 m a 0,95 m. Con mosquetones de 55mm, para máxima versatilidad. Este EPP no está diseñado para detener caídas.



### Beneficios



#### Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



#### Facilidad de uso

· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo

### Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Petróleo y gas (extracción)

### Certificaciones y normas



IRAM 3622-2



# WXECPP210

## CABOS Y ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Elemento de amarre de sujeción y posicionamiento doble. Largo regulable de 0,70 m a 0,95 m. Con mosquetones de 55mm, para máxima versatilidad. Este EPP no está diseñado para detener caídas.

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Largo máximo	0,95 m
Largo mínimo	0,70 m
Ajuste	Hebilla de ajuste
Lock	Automatic system
Color	Negro
Conector (lado estructura)	2 mosquetones de acero con abertura de 55 mm
Situaciones de trabajo anticaídas	Posicionamiento en el puesto de trabajo, Retención



# WXECP210

## LANYARDS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECP210	Black	1 to 1,5 m	WXECP210	7798408755617	0	10	1	11.3 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height