



WXECPP210

ΙΜΑΝΤΕΣ

Αντιπτωτική προστασία



Οφέλη



Υγιεινή

· Δυνατότητα πλυσίματος των ιμάντων και του υφάσματος με ουδέτερο σαπούνι



Ευκολία χρήσης

· Αυτόματα караμπίνερ για ασφαλές κλείδωμα και εξοικονόμηση χρόνου

Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτές εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



IRAM 3622-2



WXECPP210

ΙΜΑΝΤΕΣ

Αντιπτωτική προστασία

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Χάλυβας, Πολυεστέρας
Μέγιστο μήκος	0,95 m
Ελάχιστο μήκος	0,70 m
Ρυθμίσεις	Θηλιά ρύθμισης
Lock	Automatic system
Χρώμα	Μαύρο
Σύνδεσμος (πλευρά κατασκευής)	2 γάντζοι με αυτόματη ασφάλιση, χάλυβα, ανοίγματος 55 mm
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Τοποθέτηση στη θέση εργασίας, Συγκράτηση








WXECP210

LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECP210	Black	1 to 1,5 m	WXECP210	7798408755617	0	10	1	11.3 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height